

Dispositifs d'alerte alarm devices

B/SE 24 / FG 42 / BL 41



B/SE 24



FG 42



BL 41

24 VDC

Description du produit

- B/SE 24 - Sirène alarme incendie
- FG 42 - Sonnerie alarme incendie
- BL 41 - Alarme visuelle clignotante

Product Information

- B/SE 24 - acoustical signal transmitter
- FG 42 - fire bell
- BL 41 - flashing light

Caractéristiques

B/SE 24

- Sirene d'alarme incendie avec 26 sonneries au choix
 - Alimentation : 10-28 V / 0,03 A
 - Volume : 80-116 dB, réglable
 - Dimensions : ø 92 mm, hauteur 75 mm
 - Indice de protection : IP 54, coloris : rouge
- N° de certification VdS : G296013
- Possibilité de brancher la commande d'une deuxième sonnerie
- En combinaison avec RZN 4100 et RZN 4300, le module complémentaire AM 44-Z est nécessaire
- Arrêt à distance possible en combinaison avec affichage collectif SF 43 A ou SF 43-AZ

FG 42

- Sonnerie d'alarme incendie pour alerte sonore
 - Alimentation : 24 V / 0,03 A
 - Volume : 93 dB
 - Dimensions : ø 150 mm, hauteur 80 mm
 - Indice de protection : IP 52, coloris : rouge
- Max. 8 x FG 42 possibles sur centrales à 2 Ampère

BL 41

- Alarme visuelle clignotante gris avec cabochon orange
 - Alimentation : 24 V / 0,25 A
- Pour montage extérieur
- Indice de protection IP 54

Features

B/SE 24

- acoustical alarm transmitter with 26 selectable tones
 - power supply: 10-28 VDC / 0.03 A
 - loudness: 80-116 dB, adjustable
 - dimensions: ø 92 mm, height 75 mm
 - protective system: IP 54, colour red
- VdS-approval number: G296013
- connection possibility for triggering of a second tone
- additional module AM 44-Z required in conjunction with RZN 4100 and RZN 4300
- possibility of remote cutoff in conjunction with general display panel SF 43-A or SF 43-AZ

FG 42


- fire bell for acoustical alarm
 - power supply: 24 VDC / 0.03 A
 - loudness: 93 dB
 - dimensions: ø 150 mm, height 80 mm
 - protective system: IP 52, colour red
- possibility of maximum 8 x FG 42 on 2-ampere-control panels

BL 41


- flashing light, grey with orange dome
 - power supply: 24 VDC / 0.25 A
- suitable for outside mounting
- protective system IP 54

Sélection de produits


Range of products



B/SE 24



FG 42



BL 41

Type	Réf.	Poids	Remarque
Type	Ord.-No.	Weight	Comment
B/SE 24	30.301.50	0,30 kg	
FG 42	30.901.60	0,75 kg	
BL 41	30.901.00	0,25 kg	